

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

KIT D'ALIMENTATION M119046

POUR LES MODÈLES: AC2030TNA / TG2030TN.

NOTE: ASSUREZ-VOUS DE SUIVRE LE CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL, ANSI/NFPA 70, OU LE CANADIAN ELECTRICAL PART I, CSA C22.1 ET TOUS LES CODES LOCAUX POUR LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE LORSQUE VOUS SUIVEZ CES INSTRUCTIONS. GARDEZ LES CORDONS D'ALIMENTATION ÉLOIGNÉS DE TOUTES SURFACES CHAUDES DANS LE FOUR. TOUTE COUPE, PERÇAGE OU ENCOCHAGE EFFECTUÉ DANS TOUTE SOLIVE OU SOLIVE DOIT ÊTRE APPROUVÉ SELON LES CODES LOCAUX.

INSTALLATION DU KIT D'ALIMENTATION :

1. LOCALISEZ ET LIBÉREZ TEMPORAIREMENT LE MODULE DE COMMANDE EN LE DÉVISSANT DE L'ÉCRAN THERMIQUE.
2. TROUVEZ LA PRISE DE COURANT SUR LE MODULE DE COMMANDE.
REMARQUE : NE LAISSEZ AUCUN CÂBLAGE ENTRER EN CONTACT AVEC LA CONDUITE DE GAZ.
VOIR LES CODES LOCAUX POUR LES CONDUITES DE GAZ ET ÉLECTRIQUES CÂBLAGE POUR PLUS D'INFORMATIONS.
3. PLACEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION DANS LE TROU SITUÉ AU BAS DU SUPPORT ET FIXEZ LE NOUVEAU SERRE-CÂBLE DESSUS.
4. BRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION DANS LE MODULE DE COMMANDE, PUIS FIXEZ LE SERRE-CÂBLE AU SUPPORT.
5. RÉINSTALLEZ LE MODULE DE COMMANDE ET ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES FILS SONT CORRECTEMENT FIXÉS ET EN PLACE.
6. BRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION DANS LA PRISE LA PLUS PROCHE.
7. ALLUMEZ LE MODULE DE COMMANDE LORSQUE VOUS ÊTES PRÊT À DÉMARRER.

TABLEAU DES PIÈCES DE RECHANGE

RÉFÉRENCE #	NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	P323856	ADAPTATEUR SECTEUR	1
2	P012900	DÉCHARGE DE TRACTION 1/2"	1



NOTE: Consultez el manual del propietario para obtener información adicional y asegurarse de ce qui est accesorio sea del tipo y diseño necesarios para usar con su calefactor.